
Gamme BANTAM®

Des silencieux parfaits pour les espaces réduits.

Robustes et **compacts**, les silencieux BANTAM® sont fabriqués avec des matériaux **résistants à la corrosion**. Leur extrême solidité leur permet de résister **aux chocs et aux conditions d'exploitation les plus sévères**.
La distribution étudiée des orifices d'échappement, situés sur la périphérie du diffuseur phonique en acier zingué doublé d'un treillis acoustique en laiton, disperse l'air à faible vitesse de manière uniforme sur 360°.
Tous les silencieux sont munis d'un raccord fileté permettant de les installer directement sur les raccords d'échappement des machines.
Pour les installations présentant des risques de corrosion extrêmes, une version 100% acier inoxydable est également disponible (Nous consulter).

Dimensions (mm)

RACCT. BSP (1)	Code	DÉBIT (2) Nm³/h	HEX	A	B	C	D	Masse (g)
1/4"	SBB2	**165**	14,2	44,5	14	5	11	23
3/8"	SBB3	**340**	17,5	55,9	17	6	13	36
1/2"	SBB4	**520**	22,1	69,9	23	5	17	68
3/4"	SBB5	**950**	26,9	80,0	26	7	17	122
1"	SBB6	**1 360**	33,3	98,3	33	9	22	209
1" ¼	SBB7	**1 900**	42,7	114,3	43	10	23	371
1" ½	SBB8	**2 450**	50,8	127,0	50	12	23	472
2"	SBB9	**3 800**	60,2	139,7	60	11	27	780



BANTAM® - SBB2 à SBB9

(1) Tous les modèles sont également disponibles avec un raccordement NPT (Nous consulter)
(2) Débit maximum instantané initial à l'ouverture de l'échappement à une pression de 6 bars et 20°C



PARTENAIR
AIR COMPRIME - AZOTE - EAU GLACEE - MESURE

www.partenair.fr
info@partenair.fr

ZA. Charles RENARD - 12 bd G. M. GUYNEMER - F-78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE
Tel : +33 (0)1 60 13 04 18 - Fax +33 (0)1 60 13 03 58

Votre Distributeur :

Ed. 21-01 - Photos non contractuelles. Sous réserve de modifications. Les caractéristiques produits ne sont données qu'à titre indicatif.

PARTENAIR
AIR COMPRIME - AZOTE - EAU GLACEE - MESURE

ATOMUFFLER®
BANTAM®

LES SILENCIEUX DE REFERENCE

Un produit ALWITCO™




Eliminez le bruit avant qu'il ne survienne !

Le bruit assourdissant généré par les échappements pneumatiques n'est pas seulement perturbant. Il est surtout dangereux et peut créer des lésions irréversibles à l'oreille humaine.
Les silencieux Atomuffler® et Bantam® éliminent les bruits et procurent aux personnels sécurité et confort de travail.

Principe de fonctionnement

Les silencieux Atomuffler® et Bantam® éliminent le bruit excessif en divisant le flux d'air et en inversant sa direction. L'air entrant dans le silencieux à grande vitesse est ainsi séparé en plusieurs flux qui vont rebondir sur la paroi opposée à l'intérieur de la chambre. La collision des flux entre-eux réduit la vitesse de l'air qui est ensuite évacué au travers de la surface cylindrique d'un disséminateur largement dimensionné. Cette technologie élimine le bruit sans nuire aux performances des équipements.



A quel seuil le bruit devient-il trop fort ?

Le niveau sonore du bruit s'exprime en **déciBels (dB)**. Les dommages auditifs son provoqués non seulement par l'intensité mais également par la durée d'exposition au bruit.

- Des bruits de **80 dB pendant 8 heures** sont susceptibles entraîner des **dommages auditifs** alors que des bruits de **90 dB** pendant cette même période les provoqueront **de manière quasi certaine**.
- Des bruits de **100 dB pendant 8 heures** provoquent des **dommages graves** pour le système auditif.
- **120 dB** est considéré comme **le seuil de la douleur** pour l'oreille humaine, la **rupture du tympan** peut se produire à **150 dB**.

Atomuffler® et Bantam® réduisent efficacement les bruits des échappements pneumatiques.

Des tests réalisés avec les silencieux Atomuffler® ont montré qu'il était possible de ramener des bruits d'échappement situés entre 97...120 dB à 81...84 dB, soit une réduction de bruit **jusqu'à 37 dB** !

En moyenne la réduction de bruit obtenue se situe entre 17 et 25 dB.

Chaque application, chaque environnement étant unique, il n'existe toutefois pas de méthode fiable pour prédire les résultats exacts obtenus.


Disséminateur pour modèle "air-dryer"

Décibels et puissance sonore, les chiffres clés !

- **3 dB** de moins réduisent l'énergie acoustique de moitié.
- 10 dB de moins réduisent l'énergie acoustique d'un facteur de 10.
- 20 dB de moins réduisent l'énergie acoustique d'un facteur de 100.

Gamme ATOMUFFLER®



Standard (Air Exhaust Muffler)

Silencieux mono ou multi-chambres d'entrée de gamme qui ont fait la renommée d'ALWITCO. Adaptés à la dépressurisation de faibles volumes pour des pressions jusqu'à 9 bars.

Avec soupape anti-éclatement (Relief Valve Muffler)

Identiques aux modèles standards mais équipés de soupape évitant l'éclatement du silencieux lors de débits supérieurs à la capacité nominale. Pour des pressions allant jusqu'à 12 bars.

Avec soupape et filtration des particules solides (Air Dryer Muffler)

Dédiés aux sécheurs par adsorption. Identiques au modèle avec soupape mais équipés d'un disséminateur muni d'une couche de préfiltration retenant les particules de dessicant. Pour des pressions jusqu'à 12 bars.

Haute pression(3) (High Pressure Muffler)

Identiques aux modèles avec soupape anti-éclatement, pour fonctionnement à des pressions supérieures à 12 bars (Fabrication spéciale sur demande selon débits et pressions).

Pour pompes à vide (Vacuum Pump Exhaust Muffler)


Conçus pour éliminer le bruit généré au raccord de refoulement des pompes à vide.

RACCT. BSP (1)	DÉBIT (2) Nm³/h	VERSION STANDARD	VERSION A SOUPAPE	VERSION AIR DRYER (Sécheurs adsorption)	VERSION HAUTE PRESSION(3)	VERSION POMPE A VIDE	MASSE (4) kg
1/4"	140	SB1	SSB1	SADB1	SHB1	SVB1	0,1
3/8"	325	SB2	SSB2	SADB2	SHB2	SVB2	0,2
1/2"	430	SB3	SSB3	SADB3	SHB3	SVB3	0,4
3/4"	920	SB4	SSB4	SADB4	SHB4	SVB4	0,5
1"	1 360	SB5	SSB5	SADB5	SHB5	SVB5	0,7
1" ¼	2 310	SB6	SSB6	SADB6	SHB6	SVB6	0,8
1" ½	3 530	SB7	SSB7	SADB7	SHB7	SVB7	1,6
2"	5 430	SB8	SSB8	SADB8	SHB8	SVB8	2,1
3"	12 200	SB9	SSB9	SADB9	SHB9	SVB9	6,7
4"	23 780	SB10	SSB10	SADB10	SHB10	SVB10	8,4
6"	61 160	SB11	SSB11	SADB11	SHB11	SVB11	16,9


(1) Tous les modèles sont également disponibles avec un raccordement NPT (nous consulter)
(2) Débit maximum instantané initial à l'ouverture de l'échappement à une pression de 6 bars et 20°C
(3) Pour des pressions comprises en 12 et 100 bars, fabrication sur demande, nous consulter.
(4) Masses approx. pour les versions avec soupape anti-éclatement.

Dimensions (mm)


	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" ¼	1" ½	2"	3"	4"	6"
L	111	130	152	182	222	222	344	479	582	598	785
D	46	66	80	86	99	99	133	133	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	178	203	279



Modèles mono-chambre (1/4 à 2")



Modèles multi-chambres (3" à 6")


Silencieux avec soupape anti-éclatement